

【簡易防護柵】

# ムーブガード

NETIS登録番号 TH-240007-A

NETIS取得！ 工事規制区域への車両進入防止効果あり！  
組立不要、現場で連結させるだけで簡単に設置ができる防護柵です。

工事作業員・警備員の  
安全を確保！




## 性能

クレーン車不要！！

人力での設置可能！！

設置時間は30m当たり約5分！！



試験条件 | 車体重量1300kg | 速度50km/h | 進入角度5° | 追突時ハンドル操作無し

結果 | ムーブガード移動距離 20cm  
衝突後、車両を規制区域外へ進路が誘導された。衝突後、車両自走可能。

## 仕様

本製品を連結させた自重を利用し、  
底面のゴム板と路面との摩擦で、車両の  
進入を防止する効果を発揮します。

※最低30分(30ユニット)を連結させて  
設置してください。

【サイズ】約L1100×W400×H200(mm)/ユニット

【重量】約10kg/ユニット

【材質】アルミ合金(本体)  
ステンレス(連結部)



収納・運搬時の  
段積み可能(最大15段)



連結状態



連結部



株式会社 **ハナイ**

〒460-0014  
名古屋市中区富士見町12番1号  
TEL:(052)871-6311 FAX:(052)871-6312  
URL: <http://www.eight-guard.com/>